



100% MOBILE

Seul appareil mobile sur le marché grâce à ses 4 roulettes pivotantes



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES

Des carénages spécifiques pourvus de chicanes réfléchis tout spécialement pour faciliter l'entretien de l'appareil



PAPILLON ANTI-DÉPÉDITION

Manchon spécialement étudié pour le séchage de tout type de gants. La mise en place du gant ouvre la sortie d'air

FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



100% MOBILE



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



HYGIFEET FLEX CAPACITÉ ÉVOLUTIVE



VALVE ANTI-DÉPÉDITION



HYGICONNECT READY

Référence	Capacité (paires)	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SGSFM05	5	Mono face	360 x 1950 x 470	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
SGSFM10	10		540 x 1950 x 470		
SGSFM15	15		720 x 1950 x 470		
SGSF20L	20	Double face	900 x 1950 x 470		1100 W
SGDFD20	20		630 x 1950 x 650		
SGDFD30	30		810 x 1950 x 650		

HYGIRIP

L'HYGIRIP réunit tous les avantages et les qualités de l'HYGIfeet Mini dont il est directement issu. Le sèche gants est pourvu en exclusivité d'un manchon spécialement étudié pour le séchage de tout type de gants, légers, grand froid, longue manchette, etc.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure par un système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé de type «Flip»
- Préserve les propriétés techniques de vos gants en allongeant leur durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

FLEXIBILITÉ, COMPACTITÉ ET MOBILITÉ

- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple ou double face
- Moins d'1m² au sol
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

SIMPLICITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ INDUSTRIELLE

- 2 finitions disponibles : construction 100% inox 304L ou acier peinture époxy
- Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention d'impuretés et de ruissellement d'eau sur le châssis
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- 4 roulettes pivotantes

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Capacité évolutive HYGIfeet Flex
- Attaches murales (inox)
- Vérins inox réglables
- Numérotation / identification des paires par étiquettes