

HYGibox One

Vestiaire séchant

FABRICATION FRANÇAISE



SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



QUALITÉ ET FIABILITÉ

vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE
DÉSINFECTION
INTÉGRÉ



EXTRACTION
D'AIR INTÉGRÉE



100%
INOX 304L



CONFORME
NORME NF



HYGICONNECT
READY

Référence	Capacité (tenues*)	Construction	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
VS01300	4	Acier ou inox	300 x 1950 x 500	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	1100 W
VS01400	5	Acier ou inox	400 x 1950 x 500		
VS01500	6	Acier ou inox	500 x 2100 x 550		

*épaule 60 mm

Document non contractuel sujet à variations

HYGIBOX ONE

Disponible en 3 largeurs, ce vestiaire à usage individuel ou collectif permet le séchage et la désinfection de vos tenues, casques (en largeur 400 et 500 mm). Livré en standard à nos couleurs, l'HYGIbox One peut être personnalisé à vos couleurs et votre logo.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 300 (industries propres), 400 (industries salissantes) et 500 mm
- Capacité : 4 à 6 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)

QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Conforme à la norme NF D 65-760
- Construction monobloc soudée
- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Appareil livré sur vérins inox réglables
- Made in France



EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- Etagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale»
- Serrure cadénassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmeur digital
- Tourelle d'extraction d'air (inclus filtre HEPA/O₃)

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm