



100% MOBILE



Seul appareil mobile sur le marché grâce à ses 4 roulettes pivotantes (en option ou sur appareil double face)

CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



Des carénages spécifiques pourvus de chicanes réfléchis tout spécialement pour faciliter l'entretien de l'appareil

VALVE ANTI-DÉPERDITION



Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte/chaussure

FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



100% MOBILE



VALVE ANTI-DÉPERDITION



HYGIFEET FLEX CAPACITÉ ÉVOLUTIVE



HYGICONNECT READY

Référence	Capacité (paires)	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SCSF05	5	Mono face	440 x 2040 x 470	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
SCSF10	10		700 x 2040 x 470		
SCSF15	15		960 x 2040 x 470		
SCSF20	20		1240 x 2040 x 470		
SCDF20	20	Double face	830 x 2040 x 770		1100 W
SCDF30	30		1090 x 2040 x 770		

HYGIDRY

Toute l'expérience professionnelle et le savoir-faire d'Hygitec à destination des particuliers et des professionnels de la montagne. Plaisir et confort de chausser des chaussures sèches, tièdes et sans odeurs !

SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure par un système de ventilation puissant couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une valve anti-déperdition activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- Préserve les propriétés techniques de vos chaussures en allongeant leur durée de vie
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



FLEXIBILITÉ, COMPACITÉ ET MOBILITÉ

- Pilotage manuel (minuterie) ou programmation automatique (horloge)
- Une gamme allant de 5 à 30 paires en configuration simple ou double face
- Moins d'1m² au sol
- Le seul appareil du marché à être mobile grâce à ses 4 roulettes pivotantes (vérins inox réglables ou fixation murale sur demande)
- Capacité évolutive dans le temps grâce au système HYGIfeet Flex

SIMPLICITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ INDUSTRIELLE

- Structure tubulaire unique en son genre évitant toute rétention d'impuretés et de ruissellement d'eau sur le châssis
- Manchon support chaussures en inox «antibactérien» équipé d'une valve antidéperdition
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- 4 ou 6 attaches murales (simple face)
- 4 roulettes pivotantes (double face)

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Horloge programmable (24h)
- Roulettes pivotantes
- Vérins inox réglables
- Capacité évolutive HYGIfeet Flex
- Numérotation / identification des paires par étiquettes