

HYGIstrat

Armoire vestiaire & sèche bottes intégré



UNE COMBINAISON PARFAITE

Avec son sèche-bottes en inox 304L intégré, séchez et désinfectez vos bottes et chaussures après votre journée de travail.



SOLUTION ANTIBACTÉRIENNE

Le vestiaire en stratifié compact HPL est antibactérien et certifié conforme «contact alimentaire»



M2

QUALITÉ ET FIABILITÉ

Vestiaire résistant aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à la vapeur certifié classe M2

FINITIONS DISPONIBLES

HPL

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



100% INOX 304L



CERTIFIÉ CLASSE M2



CONFORME «CONTACT ALIMENTAIRE»



HYGICONNECT READY

Largeur unitaire (mm)	Nombre de vestiaires	Construction Vestiaire	Construction Sèche-bottes	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
300	3 à 16	Stratifié compact EN 438 (HPL)	Inox 304L	Simple ou Double face	905 à 2415 x 2110 x 505/1010	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
400	3 à 12				1245 à 2485 x 2110 x 505/1010		

* caractéristiques techniques sujettes à variations

Document non contractuel sujet à variations

HYGISTRAT

Un mariage unique associant toutes les qualités intrinsèques du "stratifié compact" à la technologie éprouvée HYGIfeet pour le séchage et la désinfection des bottes et des chaussures.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des bottes et chaussures (T° de séchage < à 45°C)
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



ASSOCIATION PARFAITE D'UN VESTIAIRE ET D'UN SÈCHE BOTTES

Vestiaire :

- Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme EN438) – panneaux de 8 mm d'épaisseur
- 2 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres) ou 400 mm (industries salissantes)
- Résistance aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à la vapeur (certifié classe M2)
- Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
- Antibactérien (certifié conforme «contact alimentaire»)
- 12 coloris standards au choix (autres sur demandes - voir nuancier)

Sèche bottes :

- Construction 100% inox 304L
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- Toit incliné
- Etagère supérieure
- Tringle porte-cintres
- Séparation fixe «propre sale» (largeur 400 mm)
- Serrure cadennassable
- Porte étiquette
- Vérins inox réglables (chassis sèche bottes)

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Version «toute hauteur» (1830/2210 mm)
- Serrure à code
- Séparation «propre/sale» mobile-non amovible
- Banc intégré au sèche bottes