

## Armoire vestiaire & sèche bottes intégré



### UNE COMBINAISON PARFAITE

Avec son sèche-bottes en inox 304L intégré, séchez et désinfectez vos bottes et chaussures après votre journée de travail



### SOLUTION ANTIBACTÉRIENNE

Le vestiaires en stratifié compact HPL est antibactérien et certifié conforme «contact alimentaire»



M2

### QUALITÉ ET FIABILITÉ

Vestiaire résistant aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à la vapeur certifié classe M2

### FINITIONS DISPONIBLES

HPL

#### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



100% INOX 304L



CERTIFIÉ CLASSE M2



CONFORME «CONTACT ALIMENTAIRE»




HYGICONNECT READY

Largeur unitaire (mm)	Nombre de vestiaires	Construction Vestiaire	Construction Sèche-bottes	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
300	3 à 16	Stratifié compact EN 438 (HPL)	Inox 304L	Simple ou Double face	905 à 2415 x 2110 x 505/1010	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
400	3 à 12				1245 à 2485 x 2110 x 505/1010		

## HYGISTRAT

Un mariage unique associant toutes les qualités intrinsèques du "stratifié compact" à la technologie éprouvée HYGIfeet pour le séchage et la désinfection des bottes et des chaussures.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des bottes et chaussures (T° de séchage < à 45°C)
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

## ASSOCIATION PARFAITE D'UN VESTIAIRE ET D'UN SÈCHE BOTTES

### Vestiaire :

- Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme EN438) – panneaux de 8 mm d'épaisseur
- 2 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres) ou 400 mm (industries salissantes)
- Résistance aux chocs, aux rayures, à l'abrasion et à la vapeur (certifié classe M2)
- Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
- Antibactérien (certifié conforme «contact alimentaire»)
- 12 coloris standards au choix (autres sur demandes - voir nuancier)

### Sèche bottes :

- Construction 100% inox 304L
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France



EN SAVOIR +



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Equipements inclus :

- Toit incliné
- Etagère supérieure
- Tringle porte-cintres
- Séparation fixe «propre sale» (largeur 400 mm)
- Serrure cadennassable
- Porte étiquette
- Vérins inox réglables (chassis sèche bottes)

### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

## OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Version «toute hauteur» (1830/2210 mm)
- Serrure à code
- Séparation «propre/sale» mobile-non amovible
- Banc intégré au sèche bottes