

# SANiBOX

## Armoire séchante et désinfectante collective



### SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



### SUPPORTS GANTS INOX

SANiBOX est équipé de supports gants en Inox 304L pour le séchage et la désinfection de vos gants sans compromis sur la qualité du support.



### ETAGÈRE POUR LES CHAUSSURES

Étagère double en partie basse pour l'entreposage de vos chaussures (semelles vers le bas pour la protection des vêtements)

### FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy

#### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE  
DÉSINFECTION  
INTÉGRÉ



EXTRACTION  
D'AIR INTÉGRÉE



RESISTANT  
AUX CHOC


Référence	Construction	Capacité (veste + pantalon sur 2 niveaux) Eté / Hiver*	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
SAN600		9 / 6 tenues	600 x 2100 x 600		1100 W
SAN1000	Acier époxy	15 / 10 tenues	1000 x 2100 x 600	1 x 230V 10-16 A	1600 W
SAN1200		18 / 12 tenues	1200 x 2100 x 600	50-60 Hz	2100 W

\*épaisseur épaulement Eté / Hiver : 60 / 90 mm

Document non contractuel sujet à variations

# SANIBOX

Simple, fonctionnelle et efficace ! Nous avons conçu cette gamme d'armoires basiques et robustes pour répondre à vos besoins de séchage et de désinfection à budget contenu. Une construction simple et efficace, un design épuré mais sans sacrifier les performances. SANIbox, ce sont des armoires d'entrée de gamme fabriquées avec les mêmes exigences de qualité que le reste de la gamme HYGITEC.



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 3 largeurs au choix : 600, 1000 et 1200 mm
- Capacité : de 8 à 18 tenues complètes (lg. épaule : 60 mm)

## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Construction monobloc soudé
- Caisson de distribution d'air en tôle galvanisée
- Epaisseur de tôle 1,2 mm
- Appareil livré sur pieds h. 25 mm
- Made in France

EN SAVOIR +



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Equipements inclus :

- 2 Tringles porte-cintres
- Etagère double pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air
- Serrure cadennassable

#### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

### OPTIONS

- Toit incliné
- Hygromètre