

HYGIbox One G

Armoire sèche gants



SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil





TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



QUALITÉ ET FIABILITÉ

Equippé de 20 à 30 supports gants en inox

FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



100% INOX 304L



CONFORME NORME NF



HYGICONNECT READY

Référence	Construction	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
VS01400GA	Acier époxy	20	400 x 1950 x 500	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	1100 W
VS01500GA		30	500 x 2100 x 550		
VS01400G	Inox	20	400 x 1950 x 500		
VS01500G		30	500 x 2100 x 550		

HYGIBOX ONE G

Le seul sèche gant grande capacité du marché proposé sous forme d'armoire.
Une armoire à supports gants universels épousant parfaitement tout type de gant, 100 % antibactérien et anticorrosion grâce à l'utilisation d'inox 304L.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempe) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 largeurs au choix : 400 ou 500 mm
- Capacité : 20 ou 30 paires

QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Construction monobloc soudé
- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Conforme à la norme NF D 65-760
- Appareil livré sur vérins inox réglables
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- Serrure cadennassable
- Pieds vérins inox réglables
- Programmateur digital
- Tourelle d'extraction d'air

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm