

HYGipack

Armoire vestiaire & sèche bottes intégré



UN TOIT INCLINÉ POUR UN MAXIMUM D'HYGIÈNE

La construction avec un toit incliné permet d'empêcher le dépôt et l'accumulation d'affaires et saletés sur le dessus de l'appareil.



UNE COMBINAISON PARFAITE

Avec son sèche-bottes en inox 304L intégré, séchez et désinfectez vos bottes et chaussures après votre journée de travail.



QUALITÉ ET FIABILITÉ



Vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



CONFORME NORME NF



100% INOX 304L



CARÉNAGES POURVUS DE CHICANES



HYGICONNECT READY

Largeur unitaire (mm)	Nombre de vestiaires	Construction	Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
300	3 à 8	Vestiaire : Acier époxy ou inox	Simple ou Double face	905 à 2415 x 2130 x 505/1010	1 x 230 V 10-16 A 50-60 Hz	550 W
400	3 à 6			1245 à 2485 x 2130 x 505/1010		
500	2 à 4	Sèche-bottes : Inox 304L		1005 à 2130 x 2130 x 505/1010		

HYGIPACK

HYGIpack, une parfaite association entre une armoire vestiaire de qualité et la technologie éprouvée HYGIfeet pour le séchage et la désinfection des bottes et des chaussures.



SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en moins d'1 heure assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des bottes et chaussures (T° de séchage < à 45°C)
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



ASSOCIATION PARFAITE D'UN VESTIAIRE ET D'UN SÈCHE BOTTES

Vestiaire :

- Construction monobloc soudé en acier peinture époxy
- 3 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres), 400 ou 500 mm (industries salissantes)
- Conforme à la norme NF D 65-760

Sèche bottes :

- Construction 100% Inox 304L
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce à la protection IP55 et aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Made in France

EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Equipements inclus :

- Etagère supérieure
- Tringle porte-cintres
- Séparation fixe «propre sale» (largeur 400/500 mm)
- Serrure cadennassable
- Miroir de courtoisie
- Porte étiquette
- Vérins inox réglables (chassis sèche bottes)

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support gants individuel
- Toit incliné
- Serrure à code
- Banc intégré au sèche bottes