

# HYGIbox Group

Vestiaire séchant



## SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



## TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Programmation automatique ou manuelle à l'aide d'une horloge programmable et d'une minuterie intégrées



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

vestiaire conforme à la norme NF D 65-760 relative aux exigences dimensionnelles des armoires vestiaires

## FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

### LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



100% INOX 304L



CONFORME NORME NF




HYGICONNECT READY

| Largeur unitaire (mm) | Nombre de vestiaires | Construction        | Dimensions L x H x P (mm) | Alimentation                     | Puissance |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
| 300                   | 4 à 14               | Acier époxy ou inox | 1510 à 4530 x 2005 x 500  | 1 x 230 V<br>10-16 A<br>50-60 Hz | 2500 W    |
| 400                   | 4 à 10               |                     | 1930 à 4345 x 2005 x 500  |                                  |           |

# HYGIBOX GROUP

Vestiaire séchant chauffant groupe acier ou inox pour 4 à 14 personnes.  
HYGIbox Group : la solution idéale "tout en 1" pour le stockage, le séchage et la désinfection de toutes vos tenues de travail et accessoires. Un vestiaire séchant polyvalent, efficace et économique !



## SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempe) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC



## SOLUTION TOUT EN 1

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 2 largeurs au choix : 300 (industries propres) et 400 mm (industries salissantes)

## QUALITÉ ET FIABILITÉ RECONNUES

- Conforme à la norme NF D 65-760
- Construction monobloc soudée
- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Appareil livré sur vérins inox réglables
- Made in France

EN SAVOIR +



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Equipements inclus :

- Etagère supérieure
- Tringles porte-cintres
- Séparation «propre/sale» (400 et 500 mm)
- Serrure cadennassable
- Porte étiquette
- Pieds vérins inox réglables
- Programmeur digital
- Tourelle d'extraction d'air

### Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

## OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Support sèche-serviettes (15 unités pour lg 400 mm)
- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
- Pieds inox réglables H. 140 mm