



Association parfaite d'un Vestiaire et d'un Sèche bottes

Vestiaire :

- 3 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres), 400 mm ou 500 mm (industries salissantes)
- Construction monobloc soudé acier peinture époxy
- Conforme à la norme NF D 65-760 de février 2007
- Equipements : étagère supérieure (pour casques en largeur 400/500 mm), tringle porte-cintres, séparation fixe "propre/sale" (largeur 400/500 mm), serrure cadénassable, miroir de courtoisie et porte-étiquette
- Garantie : 24 mois

Sèche bottes :


- Adapté aux bottes et chaussures
- **2 à 16 paires** en configuration simple ou double face
- Construction **100% inox 304L**
- Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de chicanes
- Châssis équipé de vérins inox réglables
- **Garantie de 24 mois** sur l'ensemble des pièces
- **Fabrication française**

Séchage efficace et économique

- Séchage à **air chaud en moins d'1 heure** assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Manchon support inox équipé d'une **valve** activée par le poids de la botte ou de la chaussure
- **Préserve** les propriétés techniques des bottes ou chaussures et en **allonge** la durée de vie
- Programmation des cycles par **prise programmable** pour départ et arrêt en automatique
- A peine plus de **0,5kW/heure** pour un cycle complet de séchage et désinfection

Assainissement global

- **Désinfection** garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (**Durée du cycle : 1 h 30**)
- **Désodorisation** obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires



Options

- Support gants individuel inox
- Toit incliné
- Serrure à code
- Banc intégré au Sèche bottes

Largeur unitaire (mm)	Nbre de vestiaires	Construction		Configuration	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
		Vestiaire	Sèche bottes				
300	3 à 8	Acier époxy (existe également en version inox)	Inox 304L	Simple ou double face	905 à 2415 x 2130 x 505/1010	1 x 230V / 10-16 A / 50-60 Hz	550 W
400	3 à 6				1245 à 2485 x 2130 x 505/1010		
500	2 à 4				1005 à 2010 x 2130 x 505/1010		

Caractéristiques techniques sujettes à variation